

LIVELLI LASER

TECNIX



FL 400 HAG

- Laser DOPPIA PENDENZA a lunga portata 600 m
- Autolivellante orizzontale
- Misure orizzontali
- Display LCD
- Doppia pendenza X e Y > $\pm 7,99\%$
- Impostazione pendenza da tastiera 0,001%
- Raggio laser visibile
- Velocità di rotazione selezionabile
- Telecomando
- Allarme e blocco (tilt) fuori bolla
- Impostazione maschere
- Protetto contro polvere e umidità anti-shock IP 66.

Caratteristiche tecniche

Campo di livellazione	$\pm 5^\circ$
Precisione	$\pm 5 \text{ mm} / 100 \text{ m}$
Portata diametro	> 600 m
Telecomando	50 m
Velocità di rotazione	300-600-1100
Durata batterie	30h (NiMH) - 60h (alk)
Batterie	4 x c 1.2v (NiMH) - 4 x c (alk)
Peso	4.1 Kg
IP	66

Fornito con: Ricevitore a doppio display con supporto per stadia, cannocchiale di puntamento, telecomando, batterie ricaricabili, caricabatterie, custodia.

TECNIX



Laser a raggio verde

FL 250 GREEN

- Laser universale per tutte le applicazioni
- Misure orizzontali e verticali
- Doppia pendenza X e Y > $\pm 9,00\%$
- Raggio laser verde alta visibilità
- Autolivellante orizzontale e verticale
- Velocità di rotazione selezionabile
- Ampiezza scanner variabile
- 90° permanente con laser zenitale
- Telecomando
- Allarme e blocco (tilt) fuori bolla
- Protezioni antiurto in gomma
- Protetto contro polvere e umidità anti-shock IP56.

Caratteristiche tecniche

Campo di livellazione	$\pm 5^\circ$
Precisione	$\pm 10 \text{ mm}/100 \text{ mt}$
Portata con ricevitore	500 mt
Portata punto Laser	80 mt
Portata scansione Laser	40 mt
Rotazione	500 rpm
Laser Verde Classe	532 nm/3R
Laser Verde Potenza	5 mW
Durata batterie ricaricabili	12 h
Durata batterie alcaline	30 h
Temperatura d'esercizio	0° - 40°C
Peso	3,5Kg

Fornito con: Ricevitore specifico FRG 44, telecomando, batterie ricaricabili, caricabatterie, supporto Murale e Pavimento, target magnetico, occhiali per laser, custodia rigida.

TECNIX



FL 100 HA

- Laser universale a lunga portata 600 m
- Autolivellante orizzontale
- Misure orizzontali
- Doppia pendenza X e Y > $\pm 9,00\%$
- Raggio laser visibile
- Telecomando
- Allarme e blocco (tilt) fuori bolla
- Batterie ricaricabili e alkaline
- Protetto contro polvere e umidità anti-shock IP56.

Caratteristiche tecniche

Campo di livellazione	$\pm 5^\circ$
Precisione	$\pm 10 \text{ mm}/100 \text{ m}$
Portata diametro	> 600 m
Telecomando	50 m
Velocità di rotazione	600
Durata batterie	30 h (NiMH) / 60 h (alk)
Batterie	4 x c 1.2v (NiMH) - 4 x c (alk)
Peso	2.5 Kg

Fornito con: Ricevitore a doppio display con supporto per stadia, telecomando, batterie ricaricabili, caricabatterie, custodia.