

LIVELLI LASER

TECNIX




FL 50

- Laser a raggio visibile per interni
- 2 croci-laser a 90°
- Pulsanti per l'accensione dei laser
- Piombo a pavimento e a soffitto
- Autolivellante
- Cerchio graduato a 360°
- Viti per piccoli spostamenti
- Allarme e blocco fuori bolla
- Blocco compensatore di sicurezza
- Tripode con regolazione piombo
- Attacco per treppiede e asta FL 600

- **Usò in esterno con il Sensore FR 55 optional**

Caratteristiche tecniche

Campo di livellazione	± 3.5°
Precisione	± 3 mm / 10 m
Portata	> 20 m
Durata batterie	12 h
Batterie	3 x AA 1.2v NiMH
Peso	2.0 Kg



Fornito con: Batterie ricaricabili, caricabatterie, adattatore per treppiedi 5/8", target magnetico LS 307, occhiali rossi, custodia.

TECNIX

Novità




FL 40 PULSE

- Laser a raggio visibile per interni
- 1 croce-laser e 1 linea verticale a 90°
- Pulsanti individuali per l'accensione dei laser
- Autolivellante
- Allarme e blocco fuori bolla
- Blocco compensatore di sicurezza per il trasporto
- Attacco per treppiede e asta FL 600

- **Usò in esterno con il Sensore FR 55-M optional**

Caratteristiche tecniche

Campo di livellazione	± 3.5°
Precisione	± 3 mm / 10 m
Portata diametro	> 20 m
Durata batterie	15 h
Batterie	3 x AA 1.5v Alkaline
Peso	0.8 Kg



Fornito con: Set batterie alkaline, supporto muro/treppiede, target magnetico LS 307, occhiali rossi, custodia morbida.

TECNIX

Novità




FL 40 POCKET II° PULSE

- Laser a raggio visibile per interni
- 1 croce-laser
- Autolivellante
- Allarme sonoro/visivo e blocco fuori bolla
- Blocco compensatore di sicurezza per il trasporto
- Attacco per treppiede e asta FL600
- Attacco magnetico

- **Usò in esterno con il Sensore FR 55-M optional**

Caratteristiche tecniche

Campo di livellazione	± 3.0°
Precisione	± 3 mm / 10 m
Portata	> 20 m (variab. ambientale)
Durata batterie	48 h
Batterie	3 x AA 1.5v
Peso	0.6 Kg



Fornito con: Set batterie alkaline, supporto muro/treppiede/magnetico, target magnetico LS 307, custodia morbida.